



na slici sef DWS0850, šarke desne elektronska brava Kaba Paxos, 1 polica

 EN1143-1  
Protivprovalna zaštita

 EN15659  
Vatrootporna zaštita (opcija)

 VdS  
Stepen IV

 ECB-S  
Stepen IV  
+ LFS60P (opcija)

 SO  
Klasa EN 4

 DIN  
4102 (zaštita od malih požara)

 Privatno osiguranje  
do EUR 400.000

 Komercijalno osiguranje  
do EUR 150.000

Osigurane sume  
strana 04

## [ Sefovi ]

## [ Serija DWS ]

Specifičnost CWS serije sefova je njihova čvrsta konstrukcija, plus njihova veličina (DWS1902 i DWS1904 su dvokrilni) i to što su dostupni sa vatrootpornom zaštitom - testiranom i sertifikovanom prema LFS60P. Sefovi mase manje od 1.000 Kg moraju biti ankerisani.

## [ Informacije o proizvodu ]

Šarke	DIN desne – oznaka modela R (DWS1902, DWS1904 su dvokrilni) opcija: DIN leve
Vrata	stepen otvaranja 180°
Telo	dvostruki zid, armiran, ispunjen ojačanim, visoko-otpornim materijalom
Vrata	trostruki zid, armiran, ispunjen ojačanim, visoko-otpornim materijalom, unutrašnji mehanizam zaštićen pločama od kaljenog čelika radi dodatne zaštite protiv bušenja.
Sistem zaključavanja	trosmerni pokretni mehanizam za završavanje sa velikim čeličnim boltovima, zaštitom staklenom pločom sa dodatnim automatskim blokiranjem pri napadu, sa nepokrenim boltovima na vratima sa strane šarki
Ankerisanje strana 45, 46	pripremljen za podno ankerisanje jedan anker dolazi uz modele DWS0849, DWS0850 opcija: dodatni otvori za ankere (korisnik precizira mesto)
Konekcija za alarm	VdS-sertifikovani kanal za provlačenje kabla za povezivanje na alarm
Boja	spoljašnja RAL 7035 svetlo siva + RAL 7045 prljavo siva, unutrašnja RAL 7035 svetlo siva opcija: posebna boja prema RAL ton karti
Brava strana 42, 43	sefovi stepena IV i naviše moraju biti opremljeni sa najmanje dve sertifikovane brave moguće je postaviti bilo koji set brava (od VdS klase 2, pa naviše)
Oprema strana 44	polica (podesiva po visini u koracima od 69 mm, za model DWS0849 60 mm) opcija: dodatna polica, unutrašnji trezor opcija (od modela DWS0850): fioka, izvlačea polica
Dodatna oprema strana 45	opcija: vatrootporna zaštitna traka za vrata, set tastera za alarm, unutrašnje osvetljenje
Opcija	dodatni sertifikat za vatrootpornost LFS60P – izuzev za modele: DWS0849, DWS1902, DWS1904 verzija pripremljena za montažu na licu mesta (bez vatrootpornosti)

## [ Opcija opreme ]



DWS0849 DWS0850 DWS1000 DWS1200 DWS1600 DWS1901 DWS1903/1902 DWS1904

Model	spoljašnje dimenzije		unutrašnje dimenzije		polica	zapremina	težina
	v x š x d (mm)		v x š x d (mm)			(l)	(cca. kg)
DWS0849R	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	635
DWS0850R	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	875
DWS1000R	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1030
DWS1200R	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1150
DWS1600R	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1405
DWS1901R	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1680
DWS1903R	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2090
DWS1902	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2130
DWS1904	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2550

Molimo dodajte 60 mm za ručku na navedene spoljašnje dubine.



Fig. Safe DWS1200KB, hinge right  
2 x N-Lock La Gard 3390VZ (3 wheels), 2 shelves

 EN1143-1  
Protivprovalna zaštita

 EN15659  
Vatrootporna zaštita (opcija)

 VdS  
Stepen IVKB

 ECB+S  
Stepen IVKB  
+ LFS60P (opcija)

 Klasa EN 5

 DIN  
4102 (zaštita od malih požara)

 Privatno osiguranje  
po dogovoru

 Komerijalno osiguranje  
do EUR 250.000

Osigurane sume  
strana 04

Model	spoljašnje dimenzije v x š x d (mm)	unutrašnje dimenzije v x š x d (mm)	polica	zapremina (l)	težina (cca. kg)
DWS0849KBR	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	1	110	635
DWS0850KBR	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	1	220	875
DWS1000KBR	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	2	269	1030
DWS1200KBR	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	2	329	1150
DWS1600KBR	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	3	439	1405
DWS1901KBR	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	4	548	1680
DWS1903KBR	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2090
DWS1902KB	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2130
DWS1904KB	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	4	1050	2550

Molimo dodajte 60 mm za ručku na navedene spoljašnje dubine.

## [ Sefovi ]

## [ Serija DWSKB ]

Pored karakteristika DWS serije, DWSKB serija pruža dodatnu zaštitu od provalnika opremljenih sa dijamantskim brusilicama zahvaljujući svom zidu specijalno dizajnirane strukture. Sefovi težine manje od 1.000 kg moraju biti ankerisani.

## [ Informacije o proizvodu ]

Šarke	DIN desne – oznaka modela R (DWS1902KB, DWS1904KB su dvokrilni) opcija: DIN leve
Vrata	stepen otvaranja 180°
Telo	dvostruki zid, armiran, sa CD zaštitom, ispunjem ojačanim, visoko-otpornim materijalom
Vrata	trostruki zid, armiran, sa CD zaštitom, ispunjen ojačanim, visoko-otpornim materijalom, unutrašnji mehanizam zaštićen pločama od kaljenog čelika radi dodatne zaštite protiv bušenja.
Sistem zaključavanja	trosmerni pokretni mehanizam za zavravljanje sa velikim čeličnim boltovima, zaštitom staklenom pločom sa dodatnim automatskim blokiranjem pri napadu, sa nepokrenim boltovima na vratima sa strane šarki
Ankerisanje strana 45, 46	pripremljen za podno ankerisanje jedan anker dolazi uz modele DWS0849KB, DWS0850KB opcija: dodatni otvori za ankere (korisnik precizira mesto)
Konekcija za alarm	VdS-sertifikovani kanal za provlačenje kabla za povezivanje na alarm
Boja	spoljašnja RAL 7035 svetlo siva + RAL 7045 prljavo siva, unutrašnja RAL 7035 svetlo siva opcija: posebna boja prema RAL ton karti
Brava strana 42, 43	sefovi stepena IV i naviše moraju biti opremljeni sa najmanje dve sertifikovane brave moguće je postaviti bilo koji set brava (od VdS klase 2, pa naviše)
Oprema strana 44	polica (podesiva po visini u koracima od 69 mm, za model DWS0849KB 60 mm) opcija: dodatna polica, unutrašnji trezor opcija (od modela DWS0850KB): fioka, izvlačeća polica
Dodatna oprema strana 45	opcija: vatrootporna zaštitna traka za vrata, set tastera za alarm, unutrašnje osvetljenje
Opcija	dodatni sertifikat za vatrootpornost LFS60P – izuzev za modele: DWS0849KB, DWS1902KB, DWS1904KB verzija pripremljena za montažu na licu mesta (bez vatrootpornosti)

## [ Opcija opreme ]

